

Vzorkovna stavebních materiálů při SPŠ stavební Opava

Typ	Ocelová vlnitá střešní krytina
Název	Střešní krytina Onduline OnduSTEEL
Výrobce	Onduline
Použití	Střešní krytina rodinných, občanských domů, chrání proti povětrnostním a atmosférickým vlivům. Vhodná pro úsporné krovy – lehká.



<http://im9.cz/iR/importprodukt-orig/22f/e4b41--mmf250x250.jpg7>

Popis

Materiál	Ocel								
Rozměr	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková šířka</td> <td style="text-align: right;">445mm</td> </tr> <tr> <td>Krycí šířka</td> <td style="text-align: right;">410mm</td> </tr> <tr> <td>Celková délka</td> <td style="text-align: right;">1395mm</td> </tr> <tr> <td>Krycí délka</td> <td style="text-align: right;">1335mm</td> </tr> </table>	Celková šířka	445mm	Krycí šířka	410mm	Celková délka	1395mm	Krycí délka	1335mm
Celková šířka	445mm								
Krycí šířka	410mm								
Celková délka	1395mm								
Krycí délka	1335mm								
Plošná hmotnost	6,8 kg/m ²								
Hmotnost 1ks	3,2 kg								
Potřeba na 1m ²	1,82 ks								
Počet ks na paletě	100 ks								
Doplňkové tašky	Hřebenáč, prostupová šablona, větrací hlavice, sněhový zachytávač, vikýř								

Sklony střech

Bezpečný sklon	Od 12°
Minimální sklon	12°
Maximální sklon	90°

Poznámky

Povrchové úpravy	Oboustranný antikoroziční nátěr
Laťování	240 – 410 mm
Min. průřez latě	30 x 50 mm