

Vzorkovna stavebních materiálů při SPŠ stavební Opava

Typ	Výplň otvorů
Název	Dřevěné dveře (výplň voština- voštinové)
Výrobce	I.N.T s.r.o.
Použití	Slouží jako výplň otvorů, umožňují větrání a prosvětlení objektu a vstup do jiných místností. Voština zajišťuje malou hmotnost dveří. Velikost dveří závisí na místnosti



Zdroj: [http://www.dveresepos.cz/db/wysiwyg/image/vypine/voština_%20\(small\).png](http://www.dveresepos.cz/db/wysiwyg/image/vypine/voština_%20(small).png)

Popis

Materiál	Dřevo, papír
Rám	Dřevěný hranol
Sklo	Jednoduché sklo, nebo beze skla
Zárubeň	Obložková, ocelová
Voština	Papírová nebo dutinová dřevotřísková
Použití	Interiéry, byty, RD
Výhody	Lehké, estetické, levné
Nevýhody	Akustika, protipožárnost
Povrchová úprava	Fólie, dýha

Specifické vlastnosti

Papírová voština	Tvrzený papír poskládaný do včelích pláství. Nejsou určeny do velmi namáhaného prostoru, protože nejsou příliš pevné a odolné proti proražení
Dutinová dřevotřísková voština	Dutinová dřevotřísková dveře potřebně zpevní a jsou mnohem stabilnější než dveře s papírovou voštinou. Jsou vhodné do namáhanějších prostorů
Protipožárnost	Jen v případě namontovaných protipožárních uzávěrů

Poznámky

Použité dřevo	Smrk, buk, dub, olše
Zámek	Klasický BB zámek
Dveře	Otevíravé (pravé, levé)-jednokřídlé, dvoukřídlé
Životnost	Prakticky neomezená
Rám	Po obvodu je dřevěný rám s 1 či více lepených hranolů