

Vzorkovna stavebních materiálů při SPŠ stavební Opava

| | |
|----------------|---|
| Typ | Dokončovací práce |
| Název | Mrazuvzdorná dlažba |
| Výrobce | Styldecor |
| Použití | Mrazuvzdorná dlažba je dlažba, která odolává povětrnostním vlivům a velkým výkyvům teplot. Tato dlažba se používá kolem bazénu, na terasy, balkony nebo schody. |



Zdroj: http://www.lipea.cz/foto/090129081614_448488169_.jpg

Popis

| | | |
|-----------|---|--------------|
| Materiál | Keramika, beton, kámen, dřevo, teraco | |
| Rozměr | Šířka | 300 - 100 mm |
| | Délka | 300 - 100 mm |
| | Tloušťka | 15 - 80 mm |
| Pokládka | Do štěrkového lože, do cementové lože | |
| Životnost | cca 60 let | |
| Spáry | Vyplněny cementovým mlékem nebo křemičitým pískem | |
| Spoje | Na sraz, P+D | |
| Podsyp | Štěrka o vrstvě 250 mm | |

Specifické vlastnosti

| | |
|-------------------|--|
| Pevnost v tlaku | 40 - 50 MPa |
| Objemová hmotnost | Keramická 2000 kg/m ³ |
| | Betonová 2300 - 2400 kg/m ³ |

Poznámky

| | |
|--|--|
| Trvale impregnovány proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým látkám. | |
| | |
| | |