

Vzorkovna stavebních materiálů při SPŠ stavební Opava

Typ	Nášlapná vrstva podlah v interiéru
Název	Plovoucí podlaha korková
Výrobce	Gertabau
Použití	Plovoucí podlaha je taková podlaha, u které nášlapná a roznášecí vrstva spočívá na pružné podložce. Pružná podložka tak zamezuje přesunu kročejového hluku. Nášlapná vrstva může být v podobě prken, parket, vlysů, lamel nebo PVC. Použití v obytných místnostech, komerčních prostorech.



Zdroj: <http://www.podlahy-laminatove.sk/fotky22389/Podlahy/Nepriepustnos-podlh.jpg>

Popis

Materiál	Korek - získán z dubu	
Rozměr	Šířka	300 - 900 mm
	Délka	300 mm
	Tloušťka	do 10 mm
Pokládka	Na sucho, lepením	
Životnost	cca 50 let	
Povrchová úprava	Keramický lak	
Spoje	Zámek P+D	
Doplňky	Obvodové lišty stejného materiálu	

Specifické vlastnosti

Tepelný odpor	0,11 m ² K/W
Útlum kročejového hluku	17 dB
Objemová hmotnost	450 kg/m ³

Poznámky

Vhodná pro podlahové vytápění	