

## Vzorkovna stavebních materiálů při SPŠ stavební Opava

Typ	<b>Nášlapná vrstva podlah v interiéru</b>
Název	<b>Plovoucí podlaha laminátová</b>
Výrobce	Quick step
Použití	Plovoucí podlaha je taková podlaha, u které nášlapná a roznášecí vrstva spočívá na pružné podložce. Pružná podložka tak zamezuje přesunu kročejového hluku. Nášlapná vrstva může být v podobě prken, parket, vlysů, lamel nebo PVC. Použití v obytných místnostech.



Zdroj: <http://www.forban.com/2/img2/2909/plovouci-podlaha.jpg>

### Popis

Materiál	Dub, ořech, jasan, buk
Rozměr	Šířka 95 - 190 mm
	Délka 850 - 1200 mm
	Tloušťka 7 - 9 mm
Vrstvy	Tvrdé dřevo Překližka Dýha
Pokládka	Na sucho, lepením
Životnost	cca 50 let
Povrchová úprava	Lakem, olejem
Spoje	Zámek P+D
Doplňky	Obvodové lišty stejného materiálu

### Specifické vlastnosti

Pevnost v tlaku	60 - 70 MPa
Objemové sesychání	1 - 3 %
Objemová hmotnost	950 kg/m <sup>3</sup>

### Poznámky

Vhodná pro podlahové vytápění	