

Vzorkovna stavebních materiálů při SPŠ stavební Opava

Typ	Kanalizační potrubí
Název	Wavin SiTech
Výrobce	WAVIN Ekoplastik
Použití	vnitřní gravitační kanalizace



Zdroj: http://www.wavin.cz/?download=katalogy/katalog_Wavin-SiTech.pdf

Popis

Materiál	Vnitřní vrstva – modrý PP homopolymer Středová vrstva – minerálně zesílený PP kopolymer Vnitřní vrstva – bílý PP kopolymer
Rozměrová řada	DN 32 - 160
Barva	světle modrá

Vlastnosti

Úroveň hluku	18dB
Hustota	1 - 1,2 g/cm ³
Obvodová tuhost	> 5 kN/m ²
Teplotní odolnost	90 °C (dlouhodobá); 95 °C (krátkodobá)
Chemická odolnost	pH 2 - 12

Poznámky

- nízká hlučnost – 18dB (zlepšuje komfort bydlení)
- třívrstvá konstrukce (odolnost proti mechanickému poškození)
- vysoká chemická a tepelná odolnost (bezpečný provoz a dlouhá životnost systému)
- kompatibilita s HT systémem (snadná a jednoduchá montáž)
- tradiční spojování trubek a tvarovek pomocí hrdlových spojů
- šetrný k životnímu prostředí