

Vzorkovna stavebních materiálů při SPŠ stavební Opava

Typ	Plastové potrubí
Název	systém WAVIN M-press
Výrobce	WAVIN Ekoplastik
Použití	Systém je určen pro vnitřní instalace tlakových rozvodů pitné vody, teplé vody, ústředního a podlahového vytápění, stlačeného vzduchu a chlazení



Zdroje: http://www.wavin.cz/?download=katalogy/katalog_Wavin-K-press_Wavin-M-press_smartFIX.pdf

Popis

Materiál	Pocínovaná mosaz lisovací límec z ušlechtilé oceli
Rozměrová řada	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Barva tvarovky	Základní těleso stříbrné a fixační kroužek modrý

Vlastnosti

Max. teplota při nepřetržitém provozu (max. tlak 6 bar)	85 °C / 95°C pro krátkodobý provoz
Max. krátkodobé zatížení	100 °C
Max. trvalý provozní tlak	10 bar (při $T_{max} = 70^{\circ}C$)

Poznámky

- kovová lisovací je odolná vůči vysokým teplotám, korozi a usazeninám
- systému Wavin M-press je rozšíření sortimentu firmy Wavin
- součástí tvarovek je lisovací límec z ušlechtilé oceli, který je vybaven kontrolním otvorem, pomocí kterého lze před zalisováním bezpečně zkontrolovat zásuvnou hloubku trubky
- těsnění je zajištěno pomocí speciálního O-kroužku